PLASTI FILM

EMBORRACHAMENTO A FRIO

Descrição

PLASTI FILM é uma composição de materiais elastoméricos, em solventes adequados, apresentado na forma líquida para facilitar a aplicação e permitir a melhor cobertura, isolamento e proteção de diversos tipos de ferramentas, equipamentos, utensílios e objetos.

Finalidade

PLASTI FILM é indicado para o revestimento de diversos tipos de ferramentas (cabos de martelos, alicates, chaves de fenda etc.), equipamentos (de ginástica, de camping, de jardinagem, de pesca, de piscinas etc.) e muitas outras aplicações (gancheiras em galvanoplastia, manivelas, maçanetas, corrimões, versos de tapetes, prateleiras, suportes de baterias, para-raios e antenas, escorredores de pratos, geladeiras, lacres de parafusos, etc.).

Características

PLASTI FILM é flexível e tem alta aderência. Reveste, protege, embeleza, prende, veda, impermeabiliza, acolchoa, evita corrosão, não racha, não quebra e não descasca por um longo tempo. Veda porosidade de materiais. Forma uma barreira protetora resistente à chuva, maresia, água salgada, ácidos e álcalis. Forma um revestimento resistente à imersão permanente dentro da água. Lavável.

Propriedades

Aspecto	Líquido viscoso
Odor	Característico
Cores	Branco, incolor, preto e vermelho
Densidade a 25 °C	0,85 – 0,95
Solubilidade em água	Insolúvel
Desempenho	Conforme padrão
Faixa de temperatura recomendada, °C	- 50 a 60

Aplicação

Superfícies devem estar secas e limpas, sem poeira e oleosidade. Ideal que seja aplicado por imersão dentro da própria lata (de diversos tamanhos). Basta imergir, deixar suspenso por alguns minutos para secar e... pronto! Para aplicar com pincel ou pistola diluir com **FACILITADOR DE APLICAÇÕES**. Quanto maior a camada aplicada, maior a proteção; aplicar a camada subsequente após a secagem completa da camada anterior.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 500 mL, 3,6 L e 18 L.

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos e pele. Pode atacar materiais plásticos e borrachas; testar a compatibilidade do produto antes de aplicar. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.